

SPRĘŻARKI HERMETYCZNE NIDEC EMBRACO

ZAKRES ŚREDNIO I WYSOKOTEMPERATUROWY NA CZYNNIK R404A/ R449A/ R452A

TYP SPRĘŻARKI	WYDAJNOŚĆ -15°C *(W)	ZAKRES STOSOWANIA	CENA EUR NETTO
EMT6144GK	307	+10°C / -20°C	1 1 0
EMT6152GK	343	+10°C / -20°C	1 1 4
EMT6165GK	392	+10°C / -20°C	1 1 8
NEK6144GK	367	+10°C / -20°C	1 3 6
NEK6165GK	454	+10°C / -20°C	1 4 2
NEK6181GK	491	+10°C / -20°C	1 4 8
NEK6210GK	592	+10°C / -20°C	1 5 7
NEK6213GK	804	+10°C / -20°C	1 7 4
NT6217GK	734	+10°C / -20°C	2 4 8
NEK6217GK	954	+10°C / -20°C	2 2 4
NT6220GK	858	+10°C / -20°C	2 5 6
NT6222GK	1034	+10°C / -20°C	2 8 1
NT6222GK zawór	1034	+10°C / -20°C	2 7 8
NEU6220GK	1173	+10°C / -20°C	1 9 4
NT6224GK	1261	+10°C / -20°C	3 0 3
NJ9226GK	1285	+10°C / -20°C	3 3 9
NJ9226GK zawór	1285	+10°C / -20°C	3 4 2
NJ9226GS 3 fazy	1301	+10°C / -20°C	3 4 9
NJ9226GS 3 fazy zawór	1301	+10°C / -20°C	3 6 2
NT6226GK	1383	+10°C / -20°C	3 1 0
NJ9232GK	1470	+10°C / -20°C	3 4 7
NJ9232GK zawór	1470	+10°C / -20°C	3 5 3
NJ9232GS 3 fazy	1535	+10°C / -20°C	3 6 1
NJ9232GS 3 fazy zawór	1535	+10°C / -20°C	3 6 9
NJ9238GK	1939	+10°C / -20°C	3 7 0
NJ9238GK zawór	1939	+10°C / -20°C	3 7 7
NJ9238GS 3 fazy	1979	+10°C / -20°C	3 8 1
NJ9238GS 3 fazy zawór	1979	+10°C / -20°C	3 9 6
NJX6250GS 3 fazy	2560	+10°C / -20°C	4 2 9

ZAKRES NISKOTEMPERATUROWY NA CZYNNIK R404A / R449A / R452A.

TYP SPREŻARKI	WYDAJNOŚĆ -30°C *(W)	ZAKRES STOSOWANIA	CENA EUR NETTO
EMT2117GK	164	-10°C / -40°C	1 2 3
EMT2121GK	204	-10°C / -40°C	1 2 9
NEK2125GK	213	-10°C / -40°C	1 4 0
EMT2125GK	238	-10°C / -40°C	1 3 3
NEK2130GK	254	-10°C / -40°C	1 4 8
NEK2134GK	302	-10°C / -40°C	1 5 1
NEK2150GK	408	-10°C / -40°C	1 7 5
NT2168GK	423	-10°C / -40°C	2 7 1
NEK2168GK	454	-10°C / -40°C	1 8 1
NT2178GK	502	-10°C / -40°C	2 7 7
NEU2178GK	586	-10°C / -40°C	2 1 7
NT2180GK	604	-10°C / -40°C	2 8 1
NT2192GK	669	-10°C / -40°C	3 0 8
NJ2192GJ	705	-10°C / -40°C	3 5 7
NJ2192GJ GEMINI**	705	-10°C / -40°C	3 6 5
NT2212GK	876	-10°C / -40°C	3 3 9
NJ2212GK	961	-10°C / -40°C	3 7 1
NJ2212GK GEMINI**	961	-10°C / -40°C	3 9 4
NJX2219GS 3 fazy	1553	-10°C / -40°C	4 2 9

* wydajność przy czynniku R404A i temperaturze skraplania +45°C wg normy EN12900

** sprężarka przystosowana do pracy w układzie zespolonym

Ceny obliczamy wg kursu sprzedaży waluty NBP

SPRĘŻARKI HERMETYCZNE NIDEC EMBRACO
ZAKRES ŚREDNIO I WYSOKOTEMPERATUROWY NA CZYNNIK R134a

TYP SPRĘŻARKI	WYDAJNOŚĆ -15°C *(W)	ZAKRES STOSOWANIA	CENA EUR NETTO
EMT50HDP	204	+10°C / -15°C	1 1 4
EMT6144Z	232	+10°C / -15°C	1 1 7
NEK6160Z	281	+10°C / -15°C	1 2 8
EMT6170Z	336	+10°C / -15°C	1 2 4
NEK6170Z	336	+10°C / -15°C	1 3 2
NEK6187Z	478	+10°C / -15°C	1 4 2
NEK6210Z	456	+10°C / -15°C	1 5 2
NEK6212Z	534	+10°C / -15°C	1 5 9
NEK6214Z	593	+10°C / -15°C	1 7 8
NT6215Z	627	+10°C / -15°C	2 1 4
NT6217Z	754	+10°C / -15°C	2 3 2
NT6220Z	800	+10°C / -15°C	2 4 3
NJ6220Z	822	+10°C / -15°C	3 0 5
NJ6220ZX 3 fazy	882	+10°C / -15°C	3 1 7
NJ6226Z	1144	+10°C / -15°C	3 3 0
NJ6226ZX 3 fazy	1304	+10°C / -15°C	3 5 1

ZAKRES NISKOTEMPERATUROWY NA CZYNNIK R134a

TYP SPRĘŻARKI	WYDAJNOŚĆ -30°C *(W)	ZAKRES STOSOWANIA	CENA EUR NETTO
EMT36HLP	71	-5°C / -30°C	7 7
EMY3109Z	74	-5°C / -30°C	8 0
EMT43HLP	86	-5°C / -30°C	8 1
NEK2116Z	121	-5°C / -30°C	1 1 2
NEK1116Z	126	-5°C / -30°C	1 0 3
EMY3115Z	130	-5°C / -30°C	8 3
NEK1118Z	144	-5°C / -30°C	1 0 5
NE2121Z	163	-5°C / -30°C	1 4 1
NE2130Z	227	-5°C / -30°C	1 4 4
NE2134Z	234	-5°C / -30°C	1 5 2
NEK2140Z	274	-5°C / -30°C	1 6 8

* wydajność przy temperaturze skraplania +45°C wg normy EN12900

Ceny obliczamy wg kursu sprzedaży waluty NBP



**SPRĘŻARKI HERMETYCZNE NIDEC EMBRACO NA CZYNNIK R290 (PROPAN)
ZAKRES ŚREDNIO I WYSOKOTEMPERATUROWY**

TYP SPRĘŻARKI	WYDAJNOŚĆ -15°C *(W)	ZAKRES STOSOWANIA	CENA EUR NETTO
EMT6144U	280	+10°C / -20°C	1 2 2
EMT6165U	401	+10°C / -20°C	1 2 6
NEK6181U	472	+10°C / -20°C	1 4 9
EMX6181U	490	+10°C / -20°C	1 2 7
NEK6210U	574	+10°C / -20°C	1 5 8
NEU6210U	608	+10°C / -20°C	1 5 5
EMX6210U	639	+10°C / -20°C	1 3 8
NEU6212U	690	+10°C / -20°C	1 5 1
NEU6214U	763	+10°C / -20°C	1 6 6
NEK6213U	791	+10°C / -20°C	1 8 1
NEU6217U	909	+10°C / -20°C	1 6 9
NT6220U	1047	+10°C / -20°C	3 0 4
NT6222U	1236	+10°C / -20°C	3 0 5
NT6224U	1353	+10°C / -20°C	3 4 0

**SPRĘŻARKI HERMETYCZNE EMBRACO NA CZYNNIK R290 (PROPAN)
ZAKRES NISKOTEMPERATUROWY**

TYP SPRĘŻARKI	WYDAJNOŚĆ -30°C *(W)	ZAKRES STOSOWANIA	CENA EUR NETTO
EMC3117U	122	+5°C / -35°C	1 0 3
EMT2117U	145	-10°C / -40°C	1 2 4
EMC3121U	160	0°C / -35°C	1 0 5
EMC3119U	176	0°C / -35°C	1 1 8
EMT2121U	188	-10°C / -40°C	1 2 9
EMC3125U	185	0°C / -35°C	1 0 6
EMC3130U	208	+5 °C / -35°C	1 1 2
NEK2125U	250	-10°C / -40°C	1 3 8
NEK2134U	315	-10°C / -40°C	1 6 6
EMC3134U	328	0°C / -35°C	1 3 3
NEU2140U	375	-10°C / -40°C	1 5 6
NEK2150U	403	-10°C / -40°C	1 7 8
NEU2155U	432	-10°C / -40°C	1 7 1
NEK2160U	508	-10°C / -40°C	2 0 4
NEU2168U	540	-10°C / -40°C	2 0 3
NEU2178U	594	-10°C / -40°C	2 0 9
NT2180U	659	-10°C / -40°C	2 8 8

* wydajność przy temperaturze skraplania +45°C wg normy EN12900

Ceny obliczamy wg kursu sprzedaży waluty NBP

