

Sprężarki chłodnicze Tecumseh

Rescold Rzeszów / 2019 r.

SPRĘŻARKI HERMETYCZNE TECUMSEH EUROPE

ZAKRES ŚREDNIO I WYSOKOTEMPERATUROWY NA CZYNNIK R404A /R449A /R452A /R448A

Typ Sprężarki	Kod napięcia	Wydajność (W) -15°C *			Zakres Stosowania	CENA EUR NETTO
		R404A	R449A	R452A		
AE 4425 Z	FZ	257	230	247	-15°C / +15°C	1 3 8
AE 4430 Z	FZ	320	287	308	-15°C / +15°C	1 4 1
AE 4440 Z	FZ	433	388	416	-15°C / +15°C	1 5 0
AE 4450 Z	FZ	576	516	554	-15°C / +15°C	1 6 0
AE 4460 Z	FZ	713	639	686	-15°C / +15°C	1 7 3
AE 4470 Z	FZ	843	757	811	-15°C / +15°C	2 2 2
CAJ 9480 Z **	FZ	920	825	885	-20°C / +15°C	2 8 8
TAJ 9480 Z **	TZ	933	837	898	-20°C / +15°C	2 8 8
CAJ 9510 Z **	FZ	1158	1039	1114	-20°C / +15°C	2 9 9
TAJ 9510 Z **	TZ	1167	1047	1122	-20°C / +15°C	3 0 8
CAJ 9513 Z **	FZ	1423	1276	1368	-20°C / +15°C	3 1 6
TAJ 9513 Z **	TZ	1366	1226	1314	-20°C / +15°C	3 2 2
CAJ 4517 Z **	FZ	1648	1479	1586	-20°C / +15°C	3 2 6
TAJ 4517 Z **	TZ	1606	1441	1545	-20°C / +15°C	3 2 8
CAJ 4519 Z **	FZ	2129	1911	2048	-20°C / +15°C	3 4 5
TAJ 4519 Z **	TZ	2120	1901	2039	-20°C / +15°C	3 4 9
FH 4524 Z ***	FZ	2306	2069	2219	-15°C / +15°C	5 4 4
TFH 4524 Z ***	TZ	2299	2062	2212	-15°C / +15°C	4 8 8
FH 4531 Z ***	FZ	2992	2684	2879	-15°C / +15°C	5 7 3
TFH 4531 Z ***	TZ	3055	2740	2938	-15°C / +15°C	5 1 2
AWS 4538 Z ***	XG	3765	-	3615	-15°C / +15°C	5 3 5
TFH 4540 Z ***	TZ	4043	3627	3889	-15°C / +15°C	5 3 5
TAG 4546 Z ***	TZ	4035	3620	3882	-15°C / +15°C	6 1 9
TAG 4553 Z ***	TZ	4633	4156	4457	-15°C / +15°C	6 4 3
TAG 4561 Z ***	TZ	5389	4834	5184	-15°C / +15°C	6 9 1
TAG 4568 Z ***	TZ	6533	5859	6284	-15°C / +15°C	7 2 6
TAG 4573 Z ***	TZ	7121	6389	6850	-15°C / +15°C	7 6 9
TAG 4581 Z ***	TZ	7960	7140	7657	-15°C / +15°C	8 1 3

SPRĘŻARKI ZESPOŁONE						
TAGD 4590 Z ***	TZ	8070	7240	7764	-15°C / +15°C	1 4 6 4
TAGD 4610 Z ***	TZ	9265	8313	8914	-15°C / +15°C	1 4 7 4
TAGD 4612 Z ***	TZ	10778	9668	10368	-15°C / +15°C	1 5 8 7
TAGD 4614 Z ***	TZ	13066	11717	12568	-15°C / +15°C	1 7 7 0
TAGD 4615 Z ***	TZ	14241	12778	13701	-15°C / +15°C	1 8 7 2
SPRĘŻARKI DO UKŁADÓW ZESPOŁONYCH						
TAGP 4546 Z ***	TZ	4035	3620	3882	-15°C / +15°C	6 2 7
TAGP 4553 Z ***	TZ	4633	4156	4457	-15°C / +15°C	6 5 2
TAGP 4561 Z ***	TZ	5389	4834	5184	-15°C / +15°C	7 3 4
TAGP 4568 Z ***	TZ	6533	5859	6284	-15°C / +15°C	7 6 8
TAGP 4573 Z ***	TZ	7121	6389	6850	-15°C / +15°C	8 1 2

* wydajność przy temperaturze skraplania +45°C wg normy EN12900

** sprężarka wyposażona w zawór na ssaniu

*** sprężarka wyposażona w zawory odcinające na ssaniu i tłoczeniu

FZ - zasilanie 1 faza (220-240V 50Hz)

TZ - zasilanie 3 fazy (400V 50Hz / 440V 60Hz)

XG - zasilanie 3 fazy (380-420V 50Hz / 460V 60Hz)

Sprężarki FH,TFH i TAG wyposażone w grzałkę karтеру

Ceny obliczamy wg kursu sprzedaży waluty NBP



**SPRĘŻARKI HERMETYCZNE TECUMSEH EUROPE
ZAKRES NISKOTEMPERATUROWY NA CZYNNIK R404A /R449A /R452A /R448A**

Typ Sprężarki	Kod napięcia	Wydajność (W) -30°C *			Zakres Stosowania	CENA EUR NETTO
		R404A	R449A	R452A		
AE 2415 Z	FZ	233	193	217	-35°C / -10°C	1 5 9
AE 2420 Z	FZ	296	245	275	-35°C / -10°C	1 8 8
AE 2425 Z	FZ	396	328	369	-35°C / -10°C	2 0 5
CAJ 2428 Z **	FZ	375	310	349	-35°C / -10°C	2 4 8
CAJ 2432 Z **	FZ	480	397	438	-35°C / -10°C	2 5 9
CAJ 2440 Z **	FZ	577	477	538	-35°C / -10°C	2 7 8
CAJ 2446 Z **	FZ	755	624	704	-35°C / -10°C	2 9 9
TAJ 2446 Z **	TZ	719	594	670	-35°C / -10°C	3 1 6
CAJ 2464 Z **	FZ	989	818	922	-35°C / -10°C	3 1 6
TAJ 2464 Z **	TZ	980	810	913	-35°C / -10°C	3 3 3
FH 2480 Z ***	FZ	1391	1151	1299	-35°C / -10°C	5 6 6
TFH 2480 Z ***	TZ	1374	1137	1281	-35°C / -10°C	5 4 6
FH 2511 Z ***	FZ	1865	1541	1738	-35°C / -10°C	5 8 1
TFH 2511 Z ***	TZ	1835	1517	1711	-35°C / -10°C	5 6 2
TAG 2513 Z ***	TZ	1959	1620	1826	-35°C / -10°C	6 5 6
TAG 2516 Z ***	TZ	2493	2002	2252	-35°C / -10°C	6 8 8
TAG 2519 Z ***	TZ	2904	2401	2707	-35°C / -10°C	7 2 3
TAG 2522 Z ***	TZ	3321	2720	3067	-35°C / -10°C	7 4 7
TAG 2525 Z ***	TZ	3689	3051	3439	-35°C / -10°C	7 7 6

* wydajność przy temperaturze skraplania +45°C wg normy EN12900

** sprężarka wyposażona w zawór na ssaniu

*** sprężarka wyposażona w zawory odcinające na saniu i tłoczeniu

FZ - zasilanie 1 faza (220-240V 50Hz)

TZ - zasilanie 3 fazy (400V 50Hz / 440V 60Hz)

Sprężarki FH, TFH i TAG wyposażone w grzałkę karteru

Ceny obliczamy wg kursu sprzedaży waluty NBP

**SPRĘŻARKI HERMETYCZNE TECUMSEH EUROPE
ZAKRES ŚREDNIO I WYSOKOTEMPERATUROWY NA CZYNNIK R134a**

Typ Sprężarki	Kod napięcia	Wydajność (W) -15°C *	Zakres Stosowania	CENA EUR NETTO
THB 4413 Y	FZ	112	-15°C / +15°C	1 2 2
THB 4415 Y	FZ	140	-15°C / +15°C	1 2 7
THB 4419 Y	FZ	156	-15°C / +15°C	1 3 0
THB 4422 Y	FZ	206	-15°C / +15°C	1 3 2
AE 4425 Y	FZ	214	-15°C / +15°C	1 3 3
AE 4430Y	FZ	294	-15°C / +15°C	1 4 9
AE 4440Y	FZ	399	-15°C / +15°C	1 5 2
AE 4450 Y	FZ	526	-15°C / +15°C	1 5 7
AE 4456 Y	FZ	579	-15°C / +15°C	1 6 7
AE 4460 Y	FZ	597	-15°C / +15°C	1 9 0
CAJ 4461 Y **	FZ	574	-15°C / +15°C	2 4 1
TAJ 4461 Y **	TZ	603	-15°C / +15°C	2 6 1
CAJ 4476 Y **	FZ	652	-15°C / +15°C	2 4 4
CAJ 4492 Y **	FZ	825	-15°C / +15°C	2 6 4
TAJ 4492 Y **	TZ	800	-15°C / +15°C	2 7 2
CAJ 4511 Y **	FZ	1135	-15°C / +15°C	2 8 9
TAJ 4511 Y **	TZ	1109	-15°C / +15°C	3 0 3
FH 4518 Y ***	FZ	1389	-15°C / +15°C	4 9 2
TFH 4518 Y ***	TZ	1419	-15°C / +15°C	4 8 6
FH 4525 Y ***	FZ	2233	-15°C / +15°C	5 3 4
TFH 4525 Y ***	TZ	2146	-15°C / +15°C	5 2 1
TAG 4534 Y ***	TZ	2505	-20°C / +15°C	6 2 0

ZAKRES NISKOTEMPERATUROWY

		-30°C *		
AEZ 1380 Y ****	FZ	155	-35°C / -10°C	1 2 9
AE 1410 Y ****	FZ	163	-35°C / -10°C	1 5 8
CAE 2410 Y ****	FZ	163	-35°C / -10°C	1 6 0
AE 1412 Y ****	FZ	187	-35°C / -10°C	1 6 3

* wydajność przy temperaturze skraplania +45°C wg normy EN12900

** sprężarka wyposażona w zawór na ssaniu

*** sprężarka wyposażona w zawory odcinające na saniu i tłoczeniu

**** do wyczerpania zapasów

FZ - zasilanie 1 faza (220-240V 50Hz)

TZ - zasilanie 3 fazy (400V 50Hz / 440V 60Hz)

Sprężarki FH, TFH i TAG wyposażone w grzałkę karтеру

Ceny obliczamy wg kursu sprzedaży waluty NBP

SPRĘŻARKI ROTACYJNE TECUMSEH EUROPE ZAKRES KLIMATYZACYJNY

Typ Sprężarki	Wydajność(W) -10°C / +7,2°C*		Zakres Stosowania	Czynnik	CENA (EUR) NETTO
RK 5512 W	1381	2791	-10°C / +10°C	R407C/R22	2 9 4
RK 5515 W	1892	3745	-10°C / +10°C	R407C/R22	3 1 5
RK 5518 W	2175	4288	-10°C / +10°C	R407C/R22	3 3 2
RK /TRK5450Y	693	1371	-10°C / +10°C	R134a	2 8 6
RK /TRK5480Y	1127	2236	-10°C / +10°C	R134a	2 9 6
RK /TRK5512Y	1465	2884	-10°C / +10°C	R134a	3 3 9

**SPRĘŻARKI HERMETYCZNE TECUMSEH EUROPE
ZAKRES KLIMATYZACYJNY**

Typ Sprężarki	Wydajność(W) -10°C / +7,2°C*		Zakres Stosowania	Czynnik	CENA (EUR) NETTO
AJ 5510 C	580	2306	-10°C / +15°C	R407C	2 4 4
AJ 5512 C	1066	2963	-10°C / +15°C	R407C	2 5 1
AJ 5515 C	1524	3862	-10°C / +15°C	R407C	2 6 9

* wydajność przy temperaturze skraplania +45°C wg normy EN12900

RK – zasilanie 1 faza (220-240V 50Hz)

TRK – zasilanie 3 fazy (400V 50Hz / 440V 60Hz)

Ceny obliczamy wg kursu sprzedaży waluty NBP

